



KRE-PP

Опорный ролик с эксцентриком



Артикул	Размеры, мм													Установ. винт G	Мак к-во об-в, грт	Момент затяжки (Nm)	Дин. нагр. C(N)	Стат. нагр. C0, N	Вес, кг
	D	B	B1	B2	Be	C	C1	d1	de	d2	e	Lg	W						
KRE16-PP	16	28	12,2	16	7	11	0,6	6	9	12	0,5	8	-	M6	16000	3	3800	3750	0,018
KRE19-PP	19	32	12,2	20	9	11	0,6	8	11	15	0,5	10	-	M8	14000	8	4250	4600	0,029
KRE22-PP	22	36	13,2	23	10	12	0,6	10	13	17,5	0,5	12	5	M10x1	11000	15	5700	6500	0,043
KRE26-PP	26	36	13,2	23	10	12	0,6	10	13	17,5	0,5	12	5	M10x1	11000	15	5700	6500	0,057
KRE30-PP	30	40	15,2	25	11	14	0,6	12	15	23	0,5	13	6	M12x1,5	8300	22	8100	9700	0,088
KRE32-PP	32	40	15,2	25	11	14	0,6	12	15	23	0,5	13	6	M12x1,5	8300	22	8100	9700	0,098
KRE35-PP	35	52	19,6	32,5	14	18	0,8	16	20	27,6	1	17	8	M16x1,5	7000	58	12900	19000	0,169
KRE40-PP	40	58	21,6	36,5	16	20	0,8	18	22	31,5	1	19	8	M18x1,5	6000	87	14200	20400	0,247